


## Termostatos de temperatura

Rango de -50 °C a +150 °C, 1 salida de relé, montaje mural



### Programables para frío y calor.

Sonda NTC o PTC seleccionable por programa. Visualización y control con punto decimal. Montaje mural. Taladros de fijación adecuados para caja de empotrar universal. Protección de los parámetros mediante password. Indicación en °C o °F.

Aplicación: Frío industrial y comercial, cámaras, incubadoras, suelo radiante, etc.

- Sonda NTC rango de temperatura de -50 °C a +99.9 °C
- Sonda PTC rango de temperatura de -50 °C a +150 °C
- Visualización 3 Dígitos (°C/°F)
- Resolución 0,1 °C
- Precisión ±1 °C
- Dimensiones de la caja 171x94x42mm
- Relé de control SPST 16 A: AC1=12, AC3=9
- Relé alarma SPST 6A: AC1=5, AC3=4

Referencia	Descripción	Familia
AKO-D14612	Controlador 120 V~, 1 relé SPST, 1 sonda NTC incluida	Mural
AKO-D14610	Controlador 230 V~, 1 relé SPST, 1 sonda NTC incluida	Mural
AKO-D14621	Controlador 120 V~, 1 relé control + 1 relé alarma, 1 sonda NTC incluida	Mural
AKO-D14622	Controlador 230 V~, 1 relé control + 1 relé alarma, 1 sonda NTC incluida	Mural
AKO-D14622-C	Controlador 90-240V~, 1 relé control + 1 relé alarma, 1 sonda NTC incluida + comunicación	Mural