



~ Disponible bajo demanda con clema de inserción para el cableado automático
 ~ Available with push wire connection for automatic wiring by robot type ALF.

Tipo Type	Codigo Code	Lámpara Lamp			$\Delta t/\Delta t_{an}$ °K	Índice EEI Index EEI	λ	Peso Weight Kg	Dimensiones Dimensions		Esquema conexión Wiring diagram nº	Homologaciones Approvals
		Potencia Power W	Casquillo Cap	Corriente Current A					L ₁ (mm)	L ₂ (mm)		
AC1 15/23-SC	1112530	15	G13	0,330	55/85	B2	0,29	0,55			1-2	
AC2 2/23-SC-3	1120010	2x18 2x20	G13	0,37	55/140	B1	0,52	0,50	129	150	3	
AC1 2/23-B2-SC	1113050	18 20	G13 G13	0,370 0,370	50/100	B2	0,32	0,82	140	150	1-2-13	
AC1 2/23-BP-SC	1112860	18 20	G13 G13	0,370 0,370	35/50	B1	0,31	0,82	140	150	1-2-13	
AC1 25/23-SC	1112550	25	G13	0,290	45/95	B2	0,46				1-2	
AC1 3/23-SC	1112560	30 2x15	G13 G13	0,365 0,390	55/115	B2	0,46				1-2 3	
AC1 32/23-B2-SC	1112572	32	G10q	0,450	55/140	B2	0,40	0,55	129	150	1-2	
AC1 4/23-B2-SC	1113060	36	G13	0,430	50/160	B2	0,46	0,82	140	150	1-2-13	
		40	G13	0,430			0,48				1-2-13	
		2x18 2x20	G13 G13	0,370 0,370			0,48				3 3	
AC1 4/23-BP-SC	1112870	36 40	G13 G13	0,430 0,430	35/80	B1	0,46	0,82	140	150	1-2-13	
		2x18 2x20	G13 G13	0,370 0,370			0,47				3	
AC1 6/23-B2-SC	1113072	58	G13	0,670	50/140	B2	0,47	0,90	175	190	1-2	
		65	G13	0,670								

~ Reactancias para incorporar. Uso interior.
 ~ Impregnadas al vacío en resina de poliéster.
 ~ Disponibles con clema de conexión rápida (0,5-1 mm²) o por tornillo (2,5 mm²).
 ~ Otros tipos bajo demanda.
 ~ Bajo pedido se suministrarán con toma tierra.

~ Ballasts for built-in use. Indoor use.
 ~ Vacuum impregnated in polyester resin.
 ~ Available with push wire (0,5-1 mm²) or screw connection (2,5 mm²).
 ~ Further types on request.
 ~ Earth connection upon request.

Esquemas de conexionado

Wiring diagrams

