

Ficha de producto

Características

U22.724.18

Puesto de trabajo empotrar 2 c - polar



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Mounting
Nombre estético	Sistema Unica
Tipo de producto o componente	Caja de montaje del mecanismo
Presentación del dispositivo	Producto completo
Número de módulos	Módulos 2 x 2
Número de segmentos	2 segmentos
Caja de tinte de color	Naranja
Modo de fijación	Pines
Tono de color	Blanco
Tinte de color del marco embellecedor	Blanco

Complementario

Montaje de dispositivo de cableado	Empotrado
Resistencia al fuego	850 °C @30 s
Material	Bastidor de cubierta : ASA + PC Caja : ASA + PC Marco de fijación : PBT (tereftalato de polibutileno)
Normas	UNE 60670-1
Profundidad	58.75 mm
Anchura	166 mm
Altura	166 mm

Medioambiente

grado de protección IK	IK07
grado IP	IP20
características ambientales	Acetona Alcohol Amoniaco Lejía Jabón líquido Aceite Petrol Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas
medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - since 0709 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	La referencia no contiene SVHC
perfil ambiental del producto	Disponible
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No requiere de operaciones específicas para reciclaje