



VB318PE

Caja de superficie vega serie VB, 3 filasx18M, con puerta opaca blanca, RAL 9010

Caja de superficie vega serie VB, 3 filasx18 módulos, con puerta opaca blanca, RAL 9010 . Realizada en material aislante autoextinguible. Prueba del hilo incandescente 6500C. Grado de protección IP30, IK07 sin puerta, IP40 con puerta. IP41 con montaje de kit específico. Suministradas con puerta, regleta de conexión rápida tipo quick connect, sujetacables y bandas de marcaje protegidas con portaetiquetas de plástico. Exclusivo sistema easy de montaje rápido en pared antierrores. Tapas individuales para cada perfil DIN. Distancia entre perfiles DIN:150mm . Chasis modular extraíble. Tensión nominal:230/400V c.a. 50 Hz . De acuerdo con UNE-EN 60670-24 (residencial) y UNE-EN 61439-1,-3 (terciario).

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Compatibilidad

Compatible con montaje sobre perfil DIN	si
---	----

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	125 A
----------------------------	-------

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	40
Número de cerraduras de la puerta	1

Materiales, acabados, colores

Color	RAL 9010
Color	blanco
Material	Poliestirol

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	146 mm
Profundidad interna	120 mm
Altura del producto instalado	625 mm
Anchura del producto instalado	400 mm
Ancho de las unidades de división	18

Equipo

Número de filas de la caja	3
Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	3
Accesoriable	si

Normas

Directiva europea WEEE	no afectado
------------------------	-------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II