

Schneider Electric GmbH

Caja de conexiones para montaje superficial en techo/pared NSYDBN2015



| | |
|------------------------------------|------------------|
| Fegime número del artículo: | 6976220 |
| Embalaje | pieza a. 1 pieza |
| Cantidad de Embalaje: | 1 pieza |
| Código exportación | 85381000 (K) |
| eCl@ss-Nr.: | 27-14-24-08 |

Especificaciones del producto.**

| | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------|
| Alineable | no | Número de entradas | 3 |
| Tipo de alimentación directa del receptáculo | Ninguno | Modelo de portada | Cubierta ciega |
| Tensión Ui con aislamiento nominal | 0 V | Equipado con | Placa de fijación |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | 0 °C | Anchura | 156 mm |
| Cubierta | No transparente | Sujeción de cubierta | Atornillado |
| Diámetro | 0 mm | Entrada por la parte de atrás | no |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | 0 °C | Versión a prueba de explosiones | no |
| Color | Gris | Forma | Rectangular |
| Integridad de circuitos | Ninguno | Para zona Ex | Ninguno |
| Para zona explosiva de polvo | Ninguno | Para el diámetro de la tubería | Otros |
| Sin halógenos | no | Longitud | 206 mm |
| Sección transversal máxima del conductor | 40,5 mm ² | Con pantalla | no |
| Método de montaje | Montaje a techo / pared | Tratamiento de superficie | Otros |
| Sellable | no | Grado de protección (IP) | IP55 |
| Profundidad | 83 mm | Casting | no |
| Casting compuesto incluido | no | Material | Acero |
| A prueba de intemperie | sí | | |

** Modificaciones y errores aceptados

© Please note: The article pictures of our suppliers are copyright protected and may not be reused.