

## Schneider Electric GmbH

Caja de conexiones para montaje superficial en techo/pared NSYDBN3025



<b>Fegime número del artículo:</b>	3639153
<b>Embalaje</b>	pieza a. 1 pieza
<b>Cantidad de Embalaje:</b>	1 pieza
<b>Código exportación</b>	85381000 (K)
<b>eCl@ss-Nr.:</b>	27-18-01-01

### Especificaciones del producto.\*\*

<b>Alineable</b>	no	<b>Número de entradas</b>	4
<b>Tipo de alimentación directa del receptáculo</b>	Ninguno	<b>Modelo de portada</b>	Cubierta ciega
<b>Tensión Ui con aislamiento nominal</b>	0 V	<b>Equipado con</b>	Placa de fijación
<b>Intervalo de temperatura de funcionamiento</b>	0 °C	<b>Anchura</b>	257 mm
<b>Cubierta</b>	No transparente	<b>Sujeción de cubierta</b>	Atornillado
<b>Diámetro</b>	0 mm	<b>Entrada por la parte de atrás</b>	no
<b>Intervalo de temperatura de funcionamiento</b>	0 °C	<b>Versión a prueba de explosiones</b>	no
<b>Color</b>	Gris	<b>Forma</b>	Rectangular
<b>Integridad de circuitos</b>	Ninguno	<b>Para zona Ex</b>	Ninguno
<b>Para zona explosiva de polvo</b>	Ninguno	<b>Para el diámetro de la tubería</b>	Otros
<b>Sin halógenos</b>	no	<b>Longitud</b>	307 mm
<b>Sección transversal máxima del conductor</b>	50,5 mm <sup>2</sup>	<b>Con pantalla</b>	no
<b>Método de montaje</b>	Montaje a techo / pared	<b>Tratamiento de superficie</b>	Otros
<b>Sellable</b>	no	<b>Grado de protección (IP)</b>	IP55
<b>Profundidad</b>	116 mm	<b>Casting</b>	no
<b>Casting compuesto incluido</b>	no	<b>Material</b>	Acero
<b>A prueba de intemperie</b>	sí		

\*\* Modificaciones y errores aceptados

© Please note: The article pictures of our suppliers are copyright protected and may not be reused.