

Armario de protección y medida

Envolventes homologados para compañías eléctricas

Envolventes homologados para ENDESA





Caja de protección y medida 1 monofásico

s/Norma ENDESA GE NNL013

S/Espec. Técnica ENDESA 6706521

- Caja de protección y medida para 1 contador monfásico electrónico
- Referencia ENDESA: CPM MF2

Composición:

- Envolvente formada por armario aislante PN34N/ML/3P clase térmica A y puerta abisagrada con apertura 130°, cierre de 3 puntos accionado por tornillo c/ triangular y dispositivo para bloqueo por candado inoxidable (candado no incluido)
- Grado de protección IP43 s/UNE 20324
- Protección al impacto IK09 s/UNE 50102
- 1 placa de montaje aislante y precintable clase térmica A para ubicar el aparellaje
 1 base fusible en carga BUC 100 A para cartuchos T00
- 1 neutro seccionable
- 1 capó precintable para protección de las bases fusibles y el neutro
- 1 borna bimetálica de entrada de 6-50 mm² fijada a la conexión de neutro para p.a.t
- Cableado de 16 mm² ("0" halógenos)
 Conos de entrada (d = 80 mm) y salida de cables (d = 50 mm)
- Los cables de acometida dispondrán de terminales bimetálicos
- Dimensiones: 310 x 455 x 185 mm
- Color: RAL 7035

Aplicación:

1 suministro individual monofásico en BT

Montaje:

· Empotrado, intemperie

Caja de protección y medida 1 monofásico

PN34CPMMF2

73