Envolventes homologados para compañías eléctricas

Envolventes homologados para ENDESA





Caja de protección y medida 1 trifásico

s/Norma ENDESA GE NNL013

S/Espec. Técnica ENDESA 6706522

- Caja de protección y medida para 1 contador trifásico electrónico
- Referencia ENDESA: CPM MF4

Composición:

- Envolvente formada por armario aislante PN55/ML/3P clase térmica A y puerta abisagrada con apertura 130º, cierre de 3 puntos accionado por tornillo c/ triangular y dispositivo para bloqueo por candado inoxidable (candado no incluido)
- Grado de protección IP43 s/UNE 20324
- Protección al impacto IK09 s/UNE 50102
- 1 placa de montaje aislante y precintable clase térmica A para ubicar el aparellaje
- 3 bases fusibles en carga BUC 100 A para cartuchos T00
- 1 neutro seccionable
- 1 capó precintable para protección de las bases fusibles y el neutro
- 1 borna bimetálica de entrada de 6-50 mm^2 fijada a la conexión de neutro para p.a t
- Cableado de 16 mm^2 (“0” halógenos)
- Conos de entrada (d = 80 mm.) y salida de cables (d = 50 mm)
- Los cables de acometida dispondrán de terminales bimetálicos
- Dimensiones: 521 x 536 x 231 mm
- Color: RAL 7035

Aplicación:

- 1 suministro individual trifásico en BT

Montaje:

- Empotrado, intemperie

Caja de protección y medida 1 trifásico

Referencia
PN55CPMMF4

Nota 1: Índice completo de referencias y precios a partir de **pág. 110**.

Nota 2: Este documento contiene información general y características técnicas de productos con objeto de facilitar su diferenciación, no debe usarse para sustituir la información publicada en el catálogo general de Envolventes Universales para el establecimiento de la idoneidad de un producto en una aplicación específica.