

Hoja de datos del producto

Características

NSYFPLS5472G

Polyester rear part of PLS box 54x72x13.5cm
(*)



Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLS
Nombre corto del dispositivo	PLS
Enclosure type	Multiuso
Category	Parte trasera modular de aislamiento
Nominal height	540 mm
Nominal width	720 mm
Nominal depth	135 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 parte trasera, estado 1 en envoltorio
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de carátula	Sin

Complementario

Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Cuerpo, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208 NEMA 4 X Clasificación NEMA 13
Certificaciones de producto	UL

Entorno

Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección IP	IP66 acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección IK	IK09 acorde a accesorio de aislamiento
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...70 °C

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	4,857 kg
Paquete 1 Altura	15 cm
Paquete 1 ancho	74 cm
Paquete 1 Longitud	56 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Normativa de RoHS China

 [Declaración RoHS China](#)

Comunicación ambiental

 [Perfil Ambiental Del Producto](#)
