

FICHA TECNICA

MINI LUNA

QR-CB 51 1 X 50W / GU5,3




REFERENCIA

ACABADOS

35519.00

-  1 - Blanco
-  2 - Negro
-  3 - Cromo
-  5 - Oro
-  6 - Gris Ral
-  8 - Níquel mate
-  9 - Cromo mate
-  10 - Oro viejo

DIMENSIONES



CURVA FOTOMÉTRICA



Indeluz

DEFINICIÓN Y APLICACIÓN

Empotrado, orientable 45° y giratorio 356°. para lámpara QR-CB 51 máx. 50W, de empotramiento Ø95 mm. Grado de protección IP20. Aro de preempotramiento en acero electrocincado. Aro embecelador fabricado en fundición de aluminio inyectado a presión. Ac


VENTAJAS

Fácil mantenimiento, recambio lámparas. Amplia gama de acabados.

MONTAJE

Empotramiento con muelles de sujeción a techo.

LÁMPARAS



QR-CB 51 1 x 50w
GU5,3
5000h de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Equipo no incluido

DIMENSIONES Y PESO

ALTURA: 54mm
DIMENSIONES EXTERIORES: D. 107
CORTE DE TECHO: Ø 95mm
PESO: 150 g

CLASIFICACIÓN



Aluminio inyectado



Clase III



0,5 m



IP:20