

FICHA TECNICA



PALMA

QR-CB 51 1 X 50W / GU5,3



DEFINICIÓN Y APLICACIÓN

Aparato empotrable para lámpara QR-CB 51 máz. 50W, de empotramiento Ø75 mm. Grado de protección IP65. Aro de pre-empotramiento en acero electrocincado. Aro embellecedor de aluminio inyectado, incorpora un cristal de protección PYREX con juntas de silicona

VENTAJAS

Cristal de protección Pyrex. Fácil mantenimiento con aro embellecedor extraíble. Grado de protección IP65. Amplia gama de acabados incluso acero inoxidable.

MONTAJE

Aro de preempotramiento con muelles de sujeción a techo.


REFERENCIA

ACABADOS

35558.00


-  1 - Blanco
-  2 - Negro
-  3 - Cromo
-  5 - Oro
-  6 - Gris Ral
-  8 - Níquel mate
-  9 - Cromo mate
-  10 - Oro viejo
-  88 - Acero inox

DIMENSIONES



CURVA FOTOMÉTRICA

LÁMPARAS



QR-CB 51 1 x 50w
GU5,3
5000h de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Equipo no incluido

DIMENSIONES Y PESO

ALTURA: 90mm
DIMENSIONES EXTERIORES: D. 90
CORTE DE TECHO: Ø 75mm
PESO: 173 g

CLASIFICACIÓN



Aluminio inyectado



Clase III



Cristal Pyrex incorporado



0,5 m



IP: 65



Acero Inoxidable

