

**Ref.034275**

REGLETAS NYLBLOC BLANCAS

REGLETA NYLBLOC 2,5MM2 BLANCA

PVR (Sin IVA)

1.51 €

Vigencia de la tarifa 01/05/2017

Regleta de conexión Nylbloc - capacidad 2,5 mm² - blanca

Imagen
disponible
próximamente

Características del producto

Regletas de conexión Nylbloc? - Resistencia al hilo incandescente 850° según norma EN 60695-2-11 - Tensión de aislamiento: 250 V según norma EN 60998-2-1 - Temperatura ambiente: -25°C a +55°C Blanca - Capacidad asignada: 2,5 mm² - Ø espigas: 2,5 mm - Intensidad máx.: 24 A

Características generales

Regletas de conexión a tornillo Nylbloc? - Regletas con 12 bornas con tornillos imperdibles - Suministrados aflojados - Polipropileno ignífugo (-25°C a +100°C) - Conformes a normas EN 60998-2-1 y EN 60664-1

Descarga documentación

- Cap. Protección - Catálogo General Legrand Group 2017-2018 30,80 MB
- Cap. Residencial - Catálogo General Legrand Group 2017-2018 16,10 MB
- Cap. Terciario - Catálogo General Legrand Group 2017-2018 28,70 MB
- Catalogo Tarifa Videoporteros Porteros Mayo/2017 29,07 MB
- Tarifa General Legrand Group 2017/Mayo - PDF 2,14 MB
- Tarifa General Legrand Group 2017/Mayo - XLS 1,59 MB
- Tarifa Porteros Videoporteros Mayo 2017 formato XLS 0,33 MB
- Páginas de catálogo REGLETAS Y BORNAS DE CONEXIÓN MB

Descarga documentación técnica

A banner for an e-catalogue. On the left, there is a faint line drawing of a multi-phase electrical circuit breaker. The text is positioned to the right of the drawing.

e-catálogo
Disponible para
usuarios registrados

Regístrate