

Hoja de datos del producto 08186

Características

Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 18 módulos



Principal

Gama	Prisma
Gama de producto	Prisma G
Tipo de producto o componente	Puerta
Compatibilidad de gama	Prisma G conducto
Equipo suministrado	Door Handle Keylock (key 405) Other keylock and insert to be ordered separately 2 hinge
Type of door	Pleno/a
Grado de protección IP	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 without door IP40 with door IP41 with door and canopy

Complementario

Installation description	Wall-mounted duct - width 300 mm
Lado de apertura de puerta	Reversible
Número de cierres	2
Door opening angle	130 °
Número de módulos verticales (50 mm)	18
Material del envolvente	Handle: polyamide Cover frame: treated sheet steel
Cantidad por juego	Set de 1
Altura	930 mm
Anchura	300 mm
Profundidad	33 mm
Peso del producto	3,48 kg
Acabado de la superficie	Mate Liso
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Entorno

Grado de protección IK	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	3,480 kg
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 ancho	33,500 cm
Paquete 1 Longitud	96,500 cm
Tipo de unidad del paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	30
Peso del paquete 2	147 kg

Paquete 2 Altura	80 cm
Ancho del paquete 2	80 cm
Longitud del paquete 2	120 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----