

Hoja de características del 13175

producto

Características

Mini Cofrets Kaedra - para tomas industriales - 98 x 248 mm - 4 módulos - 1 aber



Principal

Gama de producto	Kaedra
Gama	Kaedra
Tipo de producto o componente	Cofret estanco
Tipo de envoltente	Envoltente para salida de corriente
Accesorios incluidos con el envoltente	1 bloque de terminales 4 orificios

Complementario

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	8
Número de módulos de 18 mm por fila	4
Número total de módulos de 18 mm	4
Número de filas horizontales	1
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II Doble aislamiento
Número de aperturas en la interfaz	1
Equipo suministrado	1 terminal block 4 holes
Tipo de carátula	Transparente
Disipación de potencia en W	10 W
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	DIN
Número de troquelados PG ISO	1
Número de bloques de terminales	1 con 4 salientes
Salidas del bloque de distribución	2 x 10 mm ² 2 x 16 mm ²
Descripción de las opciones de bloqueo	Cerradura opcional
Material del envoltente	Carcasa : polímero autoextinguible
Peso del producto	0.425 kg
Dimensión de la base	80 x 80 x 45 mm
Anchura	98 mm
Altura	248 mm
Profundidad	98 mm

Color	Puerta : verde transparente Envolvente : gris claro (RAL 7035)
Segmento de mercado	Residencial Pequeños comercios

Entorno

Normas	EN 50262 EN 62262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Resistencia al fuego	650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 de acuerdo con EN 50102
Características ambientales	Resistencia UV clase 3 de acuerdo con ISO 4582 2010 Ensayo de degradación ultravioleta de acuerdo con ISO 4892-2 2013
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...40 °C

Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------