# Ficha de producto
## Características

# 13178
## carcasa Kaedra - para tomas aliment - 138 x 460 mm - 5 módulos - 2 aperturas

## Principal

| | |
|---|---|
| Tipo de envolvente | Cofret estanco |
| Gama de producto | Kaedra |
| Nombre de gama | Cofret estanco Kaedra para tomas |
| Accesorios | 1 bornero de 4 agujeros<br>1 tapones obturadores<br>2 placas salida potencia 65x85 |

## Complementario

| | |
|---|---|
| Montaje de envolvente | Superficie |
| Puerta | Transparente |
| Número de filas | 1 |
| Número de módulos de 18 mm | 5 |
| Número total módulos (18 mm) | 5 |
| Tipo de raíl | DIN |
| Número de aberturas | 2 |
| Dimensión de la abertura | 90 x 100 mm |
| Número de placas | 1 para controles pulsadores<br>2 para tomas de alimentación 65 x 85 |
| Pretroquelados superior e inferior | 3 |
| Número de borneros | 1 con 4 salientes |
| Bornes | 2 x 10 mm²<br>2 x 16 mm² |
| Sistema de cierre | Cerradura opcional |
| Material envolvente | Plástico |
| Ancho | 138 mm |
| Alto | 460 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Color | Envolvente : gris claro ( RAL 7035 )<br>Puerta : verde transpar. |

## Entorno

| | |
|---|---|
| Normas | EN 50102<br>EN 50262<br>IEC 60439-3<br>IEC 60529<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 670 |
| Resistencia al fuego | 650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1 |
| Grado de protección IP | IP65 de acuerdo con IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK09 de acuerdo con EN 50102 |
| Tipo de protección desc. eléct. | Clase II |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C |
| RoHS EUR conformidad de fecha | 0622 |
| RoHS EUR status | Adecuado |

La información disponible en este documento contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos adjuntos.
En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios.
Está en el deber de cada usuario o integrador de efectuar un completo y apropiado análisis de riesgos, evaluación y testo de los productos con respecto a la aplicación específica o uso de los productos.
Schneider Electric Industries SAS ni sus filiales comerciales se responsabilizan de la incorrecta interpretación de la información aquí contenida.

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Período | 18 meses |