

Hoja de características del producto

13975 minicofret Kaedra 3 MOD A

Características



Principal

Gama de producto	Kaedra
Gama	Kaedra
Tipo de producto o componente	Cofret estanco
Tipo de envoltente	Mini envoltente para dispositivos modulares
Accesorios incluidos con el envoltente	1 kit de marcado

Complementario

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	6
Número de módulos de 18 mm por fila	3
Número total de módulos de 18 mm	3
Número de filas horizontales	1
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II Doble aislamiento
Equipo suministrado	1 Kit de marcado
Tipo de carátula	Transparente
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	DIN
Número de troquelados PG ISO	1
Descripción de las opciones de bloqueo	Cerradura opcional
Material del envoltente	Polímero autoextinguible
Anchura	80 mm
Altura	150 mm
Profundidad	98 mm
Color	Puerta : verde transparente Envoltente : gris claro (RAL 7035)
Segmento de mercado	Residencial Pequeños comercios

Entorno

Normas	EN 50102
--------	----------

EN 50262
IEC 60439-3
IEC 60529
IEC 60695-2-1
IEC 670

Resistencia al fuego	650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 de acuerdo con EN 50102
Características ambientales	Resistencia UV clase 3 de acuerdo con ISO 4582 2010 Ensayo de degradación ultravioleta de acuerdo con ISO 4892-2 2013
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------