Ficha de producto
Características

13976
minicarcasa Kaedra 4 MOD A

Principal

Tipo de envolvente	Cofret estanco
Gama de producto	Kaedra
Nombre de gama	Kaedra para aparamenta modular
Accesorios	1 kit de marcado

Complementario

Montaje de envolvente	Superficie
Puerta	Transparente
Número de filas	1
Número de módulos de 18 mm	4
Número total módulos (18 mm)	4
Tipo de raíl	DIN
Pretroquelados superior e inferior	3
Sistema de cierre	Cerradura opcional
Material envolvente	Plástico
Ancho	123 mm
Alto	200 mm
Profundidad	112 mm
Color	Envolvente : gris claro (RAL 7035) Puerta : verde transpar.

Entorno

Normas	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Resistencia al fuego	650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP65 de acuerdo con IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 de acuerdo con EN 50102
Tipo de protección desc. eléct.	Clase II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
RoHS EUR conformidad de fecha	0622
RoHS EUR status	Adecuado

Garantía contractual

Período	18 meses

La información disponible en este documento contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos adjuntos.
En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios.
Está en el deber de cada usuario o integrador de efectuar un completo y apropiado análisis de riesgos, evaluación y testo de los productos con respecto a la aplicación específica o uso de los productos.
Schneider Electric Industries SAS ni sus filiales comerciales se responsabilizan de la incorrecta interpretación de la información aquí contenida.