

Hoja de características del producto

13978

minicofret Kaedra 8 MOD A

Características



Principal

Gama de producto	Kaedra
Gama	Kaedra
Tipo de producto o componente	Cofret estanco
Tipo de envolvente	Mini envolvente para dispositivos modulares
Accesorios incluidos con el envolvente	1 kit de marcado

Complementario

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	16
Número de módulos de 18 mm por fila	8
Número total de módulos de 18 mm	8
Número de filas horizontales	1
Clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo suministrado	1 Kit de marcado
Tipo de carátula	Transparente
Disipación de potencia en W	15 W
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	DIN
Número de troquelados PG ISO	5
Descripción de las opciones de bloqueo	Cerradura opcional
Material del envolvente	Polímero autoextinguible
Anchura	195 mm
Altura	200 mm
Profundidad	112 mm
Color	Puerta : verde transparente Envolvente : gris claro (RAL 7035)
Segmento de mercado	Pequeños comercios Residencial

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Normas	IEC 670 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3 EN 50102 IEC 60529 EN 50262
Resistencia al fuego	650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 de acuerdo con EN 50102
Características ambientales	Resistencia UV clase 3 de acuerdo con ISO 4582 2010 Ensayo de degradación ultravioleta de acuerdo con ISO 4892-2 2013
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------