



### Principal

|                                        |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                   | Kaedra                                                                                                                                                        |
| Tipo de producto o componente          | Cofret estanco                                                                                                                                                |
| Tipo de envoltorio                     | Envoltorio para dispositivos modula                                                                                                                           |
| Accesorios incluidos con el envoltorio | 1 bloque de terminales 22 orificios<br>2 barretas de cableado<br>1 soporte de bloque de terminales<br>1 bloque de terminales 4 orificios<br>2 kits de marcado |
| Descripción de la placa de montaje     | Con ranuras                                                                                                                                                   |

### Complementario

|                                        |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaje de armario                     | Superficie                                                                                                                                   |
| Número de módulos de 18 mm por fila    | 12                                                                                                                                           |
| Número total de módulos de 18 mm       | 24                                                                                                                                           |
| Número de filas horizontales           | 2                                                                                                                                            |
| Clase de aislamiento eléctrico         | Doble aislamiento<br>Clase II                                                                                                                |
| Equipo suministrado                    | 2 marking kit<br>2 wiring strap<br>1 bloque de terminales 4 orificios<br>1 Soporte de Bloque terminal<br>1 bloque de terminales 22 orificios |
| Tipo de carátula                       | Transparente<br>Reversible                                                                                                                   |
| Disipación de potencia en W            | 34 W                                                                                                                                         |
| [In] Corriente nominal                 | 63 A                                                                                                                                         |
| Tipo de carril                         | DIN                                                                                                                                          |
| Número de troquelados PG ISO           | 17                                                                                                                                           |
| Número de bloques de terminales        | 1 con capacidad de sujeción: 4 salientes<br>1 con capacidad de sujeción: 22 salientes                                                        |
| Salidas del bloque de distribución     | 13 x 10 mm <sup>2</sup><br>13 x 16 mm <sup>2</sup>                                                                                           |
| Descripción de las opciones de bloqueo | Cerradura opcional                                                                                                                           |
| Material del envoltorio                | Self-extinguishing polymer                                                                                                                   |
| Anchura                                | 340 mm                                                                                                                                       |
| Altura                                 | 460 mm                                                                                                                                       |
| Profundidad                            | 160 mm                                                                                                                                       |
| Profundidad interna                    | 88 mm                                                                                                                                        |
| Color                                  | Puerta, estado 1 verde transparente<br>Enclosure: light grey (RAL 7035)                                                                      |
| País objetivo                          | España                                                                                                                                       |

## Entorno

|                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                 | EN 50102<br>IEC 60529<br>IEC 60439-3<br>EN 50262<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 670                                     |
| Resistencia al fuego                   | 650 °C conforming to IEC 60695-2-1                                                                               |
| Grado de protección IP                 | IP65 acorde a IEC 60529                                                                                          |
| Grado de protección IK                 | IK09 conforming to EN 50102                                                                                      |
| Environmental characteristics (UV)     | UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010<br>Ensayo de degradación ultravioleta acorde a ISO 4892-2:2013 |
| Categoría de sobretensión              | II                                                                                                               |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C                                                                                                      |

## Packing Units

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tipo de unidad del paquete 1  | PCE      |
| Número de unidades en empaque | 1        |
| Peso del empaque (Lbs)        | 3,433 kg |
| Paquete 1 Altura              | 17 cm    |
| Paquete 1 ancho               | 36 cm    |
| Paquete 1 Longitud            | 47,5 cm  |

## Offer Sustainability

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                              |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                   |
| Presencia de halógenos               | Producto libre de halógenos                                                                                     |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|