

Hoja de características del producto

Características

PKY16M435

Toma de conmutación PK Patrika conexión 16 A
IP44 380 V 3P+N+T 50-60 Hz



Principal

Gama	PratiKa ((*))
Nombre del producto	PratiKa socket
Tipo de producto o componente	Conector móvil
Nombre corto del dispositivo	PratiKa Fast
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+N+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	380...415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Polímero autoextinguible de ingeniería carcasa :
Material de los contactos	Bronce manguitos :
Conexiones - terminales	Conexión rápida
Sección de cable	1...2,5 mm ²
Diámetro exterior del cable	8...15 mm
Entrada de cable	Guía de antena Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 21
Peso del producto	0.241 kg
Altura	97 mm
Anchura	97 mm
Profundidad	153 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Código color de tensión	Rojo
Segmento de mercado	Pequeños comercios

Residencial

Código de compatibilidad PratiKa fast (**)

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP44 de acuerdo con IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 de acuerdo con EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Información Logística

País de Origen Italia

Garantía contractual

Warranty period 18 months