



**Cruzamiento 10 AX  
250V~ con sistema de  
embornamiento rápido  
marfil Simon 27 Play**

Ref.: **27251-62**

## INFORMACIÓN BÁSICA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Acabado                   | Marfil   |
| Función señalizadora      | No   |
| Nº de elementos que ocupa | 1 elemento   |
| Garra                     | Simon 27   |
| Compatibilidad            | Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua |
| Sentido de instalación    | Vertical y horizontal  |
| Contenido del embalaje    | Mecanismo con tecla  |
| Observaciones             | Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 7 acabados adicionales disponibles.        |
| Serie                     | Simon 27 Play  |
| Versión                   | Individual   |
| Intensidad                | 10 AX  |
| Voltaje                   | 250 V~   |
| Tipo de embornamiento     | Rápido   |
| Tipo de accionamiento     | Basculante   |

## Información técnica

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Dimensiones               | 45x45 mm  |
| Sección de cable admitida | De 1,5 a 2,5 mm   |
| Pelado de cable necesario | 11 mm   |
| Grado IP                  | 21  |
| RAL                       | No tiene  |
| Material de fabricación   | Componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico |
| Número de módulos         | 2 módulos   |
| Tipo de Producto          | Estándar  |
| Mercado disponible        | CE  |

## Normativa

|           |   |
|-----------|---|
| Normativa | EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2071 |
|-----------|---|

## Instalación y mantenimiento

|   |  |
|---|--|
| Tipo de instalación                     | Apto para superficie y empotrar  |
| Instalable en cajetín de empotrar       | Universal, Americano y Centralizaciones  |
| Intervalo temperatura de funcionamiento | 5 a 40° C  |
| Intervalo temperatura de almacenamiento | -25 a 50° C  |
| Mantenimiento                           | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899