



**Grupo de 2 pulsadores
para persianas 10 A
250V~ con sistema de
enclavamiento blanco
Simon 31**

Ref.: **31331-30**

INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|---------------------------|--|
| Acabado | Blanco |
| Función señalizadora | No |
| Nº de elementos que ocupa | 1 elemento |
| Garra | Simon 27 |
| Compatibilidad | Marcos Simon 31 |
| Contenido del embalaje | Mecanismo con tecla |
| Observaciones | Mecanismo dotado de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo. |
| Serie | Simon 31 |
| Versión | Doble |
| Voltaje | 250 V~ |
| Tipo de embornamiento | Rápido |
| Tipo de accionamiento | Basculante |
| Tipo de enclavamiento | Mecánico |

Información técnica

| | |
|---------------------------|--|
| Sección de cable admitida | De 1,5 a 2,5 mm |
| Pelado de cable necesario | 11 mm |
| Grado IP | 20 |
| RAL | No tiene |
| Material de fabricación | Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable |
| Tipo de Producto | Estándar |
| Mercado disponible | CE |

Normativa

| | |
|-----------|---|
| Normativa | UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 |
|-----------|---|

Instalación y mantenimiento

| | |
|---|--|
| Tipo de instalación | Apto para superficie y empotrar |
| Instalable en cajetín de empotrar | Universal |
| Intervalo temperatura de funcionamiento | 5 a 40° C |
| Intervalo temperatura de almacenamiento | -25 a 50° C |
| Mantenimiento | Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899