



Pulsador con grabado luz 10 A 250V~, luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

Ref.: **31661-30**

INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|---------------------------|---|
| Acabado | Blanco |
| Función señalizadora | Sí |
| Consumo señalizador | 1 mA |
| Nº de elementos que ocupa | 1 elemento |
| Garra | Simon 27 |
| Compatibilidad | Marcos Simon 31 |
| Contenido del embalaje | Mecanismo con tecla |
| Observaciones | Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso. |
| Serie | Simon 31 |
| Versión | Individual |
| Voltaje | 250 V~ |
| Tipo de embornamiento | Rápido |
| Tipo de accionamiento | Basculante |

Información técnica

| | |
|---------------------------|--|
| Sección de cable admitida | De 1,5 a 2,5 mm |
| Pelado de cable necesario | 11 mm |
| Grado IP | 20 |
| RAL | No tiene |
| Material de fabricación | Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable |
| Tipo de Producto | Estándar |
| Mercado disponible | CE |

Normativa

| | |
|-----------|---|
| Normativa | UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 |
|-----------|---|

Instalación y mantenimiento

| | |
|---|--|
| Tipo de instalación | Apto para superficie y empotrar |
| Instalable en cajetín de empotrar | Universal |
| Intervalo temperatura de funcionamiento | 5 a 40° C |
| Intervalo temperatura de almacenamiento | -25 a 50° C |
| Mantenimiento | Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899