



Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo

Ref.: **75133-39**

INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|---------------------------|--|
| Función señalizadora | No |
| Nº de elementos que ocupa | 1 elemento |
| Compatibilidad | Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88 |
| Sentido de instalación | Montaje incorporado y carta de porte con caja de elevación |
| Contenido del embalaje | Mecanismo |
| Serie | Simon 75 |
| Versión | Individual |
| Intensidad | 16 AX |
| Voltaje | 250 V~ |
| Tipo de embornamiento | Tornillo |
| Tipo de accionamiento | Basculante |

Información técnica

| | |
|---------------------------|--|
| Sección de cable admitida | De 0,2 a 0,5 mm |
| Pelado de cable necesario | 13 mm |
| Grado IP | 20 |
| Material de fabricación | Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos |
| Tipo de Producto | Estándar |
| Mercado disponible | CE |

Normativa

| | |
|-----------|--|
| Normativa | Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 |
|-----------|--|

Instalación y mantenimiento

| | |
|---|---------------------------------|
| Tipo de instalación | Apto para superficie y empotrar |
| Instalable en cajetín de empotrar | Universal |
| Intervalo temperatura de funcionamiento | 5 a 40° C |
| Intervalo temperatura de almacenamiento | -25 a 50° C |



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899