

# Hoja de datos del producto XACB9211

## Características

"Cabeza de arranque para el pulsador xac-b - blanco - 16 mm, -25..+70 °C"



### Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador
Nombre de componente	XACB
Marcado	Sin marcado
Información adicional del operador	Arrancado
Operating travel	16 mm
Tapa/cabeza o color de la lente	Blanco
Compatibilidad del producto	XESD1191 XESD1291 XESD1181 XESD1281
Se vende en cantidades indivisibles	10

### Complementario

Peso del producto	0,005 kg
-------------------	----------

### Entorno

Normas	EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn conforming to IEC 60068-2-27
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 50102

### Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	0,006 kg
Paquete 1 Altura	0,400 dm
Paquete 1 ancho	1,400 dm
Paquete 1 Longitud	1,000 dm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Peso del paquete 2	70 g
Paquete 2 Altura	4 cm
Ancho del paquete 2	8 cm
Longitud del paquete 2	10 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	150
Paquete 3 Peso	1,212 kg
Paquete 3 Altura	15 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios e integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Ancho del paquete 3	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

### Offer Sustainability

Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------