"Estación de control vacía de fundición xapm - ø 22 - aleación de zinc - 4 orificios posiciones horizontal"





Principal

Gama de producto	Harmony XAP
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía fundida a presión
Nombre corto del dispositivo	XAPM
Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 22 mm
Product front plate size	80 x 175 mm
Profundidad utilizable	49 mm
Número de taladros	4 taladros
Color de la base del envolvente	Blue
Color de la cubierta	Blue
Material	Aleac. zinc
Entrada de cable	1 orificio con tapón de obturación para prensa de cable, capacid sujeción: 18 mm 1 orificio sin tapón de obturación para prensa de cable, capacid sujeción: 18 mm
Montaje del dispositivo	Rasante
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529 IP69 conforming to NF C 20-010 IP69K

Complementario

Número de filas verticales	1
Peso del producto	0,88 kg

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-4070 °C
Categoría de sobretensión	Clase I acorde a IEC 60536 Clase I acorde a NF C 20-030

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	990 g
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 ancho	12 cm
Paquete 1 Longitud	18,8 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Peso del paquete 2	5,996 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P06

Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Peso	58,7 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Ancho del paquete 3	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS	
	UE) 🗗 Declaración RoHS UE	
Sin metales pesados tóxicos	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil	

Información Logística

D (1 0 1		
Pais de Origen	FS.	
r die de erigeri	20	

Garantía contractual

Deriodo do garantía	10 months
Penodo de garantia	10 MONUS
•	