



### Main

Tipo de producto o componente	Interruptor limitador
Nombre de serie	Universal
Movimiento cabezal funcionam.	Lineal
Tipo de operario	Spring return roller plunger metál.
Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Tipo de aproximación	Lateral approach 2 direcciones
Apertura positiva	Con
Conexión eléctrica	Removable cable connector
Longitud de cable	1 m
Número de polos	2
Composición del cable	5 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Composición de contactos	1 NO + 1 NC
Funcionamiento de contacto	Acción ráp.
Fuerza mínima para apertura po	35 N
Fuerza mínima para disparo	7 N
Rango de producto	Osiswitch

### Complementary

Protección contra cortocircuit	6 A cartucho fusible gG
Alto	50 mm
Ancho	30 mm
Fondo	16 mm
Forma aislamiento de contactos	Zb
Designación de código de conta	R300 DC-13 250 V 0,1 A EN/IEC 60947-5-1 apéndice A B300 AC-15 240 V 1,5 A EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
Material aislamiento cables	PvR
Modo de fijación	Mediante el cuerpo
Vida útil eléctrica	5000000 cycles DC-13 120 V 1 W ≤ 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 cycles DC-13 24 V 3 W ≤ 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 cycles DC-13 48 V 2 W ≤ 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 anexo C
Vida útil mecánica	10000000 cycles
Resistencia entre terminales	≤ 25 mOhm IEC 60255-7 category 3
Tensión de aislamiento nominal	400 V 3 IEC 60947-5-1 300 V 3 UL 508 300 V 3 CSA C22-2 n° 14
Uimp tens. nom. resist. impul.	4 kV IEC 60664 4 kV IEC 60947-1
Peso del producto	0,185 kg
RoHS EUR status	Será adecuado
RoHS EUR conformidad de fecha	2Q2009

## Environment

Tratamiento de protección	TC
Protecc. contra desc. electr.	Clase I NF C 20-030 Clase I IEC 61140
Protección IP (Tabular)	IP66 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP68 IEC 60529
Protección IK (Tabular)	IK06 EN 50102
Resistencia a las vibraciones	5 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia a las descargas	25 gn 18 ms IEC 60068-2-27
Estándares	CSA C22-2 n° 14 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Certificados de producto	CCC CSA UL
Temperatura del aire ambiente	-25...70 °C
Temp. aire almacenam.	-40...70 °C

## Garantía contractual

Período	18 meses
---------	----------