



Principal

Estatus comercial	Comercializado
Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Bloque de contacto
Nombre de componente	XESD
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de alimentación
Aplicación de bloque contactos	2 velocidades
Tipo de bloque de contactos	Doble
Tipo de operador	2 retorn resorte
Compatibilidad del producto	XACB
Enclavamiento mecánico	Donde
Tipo de contactos y composición	2 a + 1 C/O
Número de polos	2 polos
Montaje del bloque	Montaje frontal
Funcionamiento de contacto	Acción ráp. Escalon.

Complementario

Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, capacidad de conexión: 2 x 1.5 mm ² con o sin extremo de cable Conexión tornillo de estribo, capacidad de conexión: 1 x 2.5 mm ² con o sin extremo de cable
Centros de fijación horizontal	40 mm
Endurancia mecánica	1000000 ciclos 500000 ciclos
[Ithe] Intensidad térmica convencional en la envolvente	12 A
[Ui] Tensión asignada de aislamiento	600 V de acuerdo con CSA
[Uimp] Tensión asignada de choque	6 kV de acuerdo con IEC 60947-1
Fuerza de funcionamiento	17 N
Protección contra cortocircuito	<= 10 A protección con fusible por cartucho fusi tipo aM
Potencia nominal func. en W	2200 W AC-4 en 400 V de acuerdo con IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-3 en 240 V de acuerdo con IEC 60947-3 appendix A
Potencia nominal en hp	5 hp en 400 V, CSA certificd 3 hp en 600 V, CSA certificd 2 hp en 240 V, CSA certificd

Endurancia eléctrica	800000 ciclos AC-4, 1500 W en 400 V, ritmo funcion = 10 cyc/mn, factor de carga = 0.4 de acuerdo con IEC 60947-3 appendix A 800000 ciclos AC-3, 1500 W en 400 V, ritmo funcion = 10 cyc/mn, factor de carga = 0.4 de acuerdo con IEC 60947-3 appendix A 500000 ciclos AC-4, 1500 W en 240 V, ritmo funcion = 10 cyc/mn, factor de carga = 0.4 de acuerdo con IEC 60947-3 appendix A 500000 ciclos AC-3, 1500 W en 240 V, ritmo funcion = 10 cyc/mn, factor de carga = 0.4 de acuerdo con IEC 60947-3 appendix A 300000 ciclos AC-4, 2200 W en 400 V, ritmo funcion = 10 cyc/mn, factor de carga = 0.4 de acuerdo con IEC 60947-3 appendix A 300000 ciclos AC-4, 2200 W en 240 V, ritmo funcion = 10 cyc/mn, factor de carga = 0.4 de acuerdo con IEC 60947-3 appendix A 300000 ciclos AC-3, 2200 W en 400 V, ritmo funcion = 10 cyc/mn, factor de carga = 0.4 de acuerdo con IEC 60947-3 appendix A 300000 ciclos AC-3, 2200 W en 240 V, ritmo funcion = 10 cyc/mn, factor de carga = 0.4 de acuerdo con IEC 60947-3 appendix A
Descripción terminales ISO n°1	(13-14)NO (23-24)NO (51-52-54)OC B
Descripción terminales ISO n°2	(33-34)NO (43-44)NO (61-62-64)OC B
Identificador de terminal	(11-12) NC (13-14) NA
Peso del producto	0.19 kg

Entorno

Normas	EN 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente de trabajo	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) de acuerdo con IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn de acuerdo con IEC 60068-2-27
Flechas entrantes	Clase II de acuerdo con IEC 61140