

## Main

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Categoría de accesorio        | Accesorios de cableado                |
| Corriente nominal             | 4 A                                   |
| Fijación de conector de cable | Roscado                               |
| Tipo de accesorio             | Conectores prealambrados              |
| Conexión eléctrica            | Conector hembra de codo M8 3 patillas |
| Longitud de cable             | 2 m                                   |
| Composición del cable         | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>              |

## Complementary

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Material de collarín           | Metálico           |
| LED de estado                  | Sin                |
| Diámetro exterior de cable     | 5,2 mm             |
| Resistencia de aislamiento     | ≥ 1 GOhm           |
| Resistencia de los contactos   | ≤ 5000 μOhm        |
| Tensión funcionamiento nominal | 60 V AC<br>75 V CC |
| Material aislamiento cables    | PUR                |
| Peso del producto              | 0,06 kg            |

## Environment

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Protección IP                 | IP67                                       |
| Temperatura del aire ambiente | -35...90 °C estático<br>-5...90 °C flexión |
| Temp. aire almacenam.         | -35...100 °C                               |

## Garantía contractual

|         |          |
|---------|----------|
| Período | 18 meses |
|---------|----------|