

# Hoja de datos del producto ZCE24

## Características

"Cabeza final de carrera - zce - palanca de rodillo retráctil"





### Principal

Gama de producto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCE
Tipo de cabeza	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKT XCMD XCKP XCKD

Cuerpo asociado	ZCP29 ZCD39 ZCP26 ZCMD69C12 ZCD21M12 ZCMD29L2 ZCMD39L5 ZCD27 ZCMD29C12 ZCT25G11 ZCT28N12 ZCMD21M12 ZCP21M12 ZCD28 ZCMD61C12 ZCT27N12 ZCMD21C12 ZCMD81L5 ZCT27G11 ZCT26P16 ZCMD21L2 ZCT25N12 ZCP25 ZCP29M12 ZCT27P16 ZCT21P16 ZCD35 ZCMD41L2 ZCD29M12 ZCMD25L5 ZCMD21L08U78 ZCT21G11 ZCT28G11 ZCP31 ZCMD37L5 ZCD29 ZCT26N12 ZCMD39L2 ZCP21 ZCT25P16 ZCP37 ZCMD61M12 ZCD37 ZCP39 ZCMD25L2 ZCMD37L2 ZCP35 ZCT26G11 ZCD26 ZCMD41L1 ZCD25 ZCMD29L1 ZCMD39L1 ZCP27 ZCMD41L5 ZCMD81L2 ZCD31 ZCMD37L1 ZCMD21L1 ZCMD29L5 ZCMD25L1 ZCMD21L5 ZCT28P16 ZCD21 ZCP28 ZCMD81L1 ZCT21N12 ZCMD21L08R12
Movimiento cabezal funcionam.	Lineal
Tipo de operador	Actuador de la maneta de rodamiento retorno por resorte metal - tipo de cable: retráctil)
Tipo de aproximación	Lateral approach, 1 direction

## Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con

## Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

## Packing Units

Peso del empaque (Lbs)	0,030 kg
Paquete 1 Altura	0,200 dm
Paquete 1 ancho	0,500 dm
Paquete 1 Longitud	0,350 dm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------