

Hoja de características del producto

Características

ZCKD15

"Cabeza final de carrera xckl – palanca rodillo resorte termoplástico (-25..70 °c)"



Principal

Gama de producto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCKD
Tipo de cabeza	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKL XCKM
Cuerpo asociado	ZCKMD39 ZCKL1 ZCKLD31H7 ZCKLD35H7 ZCKMD35 ZCKM1H7 ZCKM5 ZCKM1H29 ZCKLD39H7 ZCKM8H29 ZCKL5 ZCKM1 ZCKM8H7 ZCKLD37H7 ZCKL7H7 ZCKM6H29 ZCKM9H29 ZCKM5H29 ZCKMD35H7 ZCKM8 ZCKMD37H7 ZCKL7 ZCKLD39 ZCKMD37 ZCKL8 ZCKMD31 ZCKLD31 ZCKL1H7

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

ZCKMD35H29
ZCKM7
ZCKM6H7
ZCKM6
ZCKL5H7
ZCKM9
ZCKL6
ZCKL6H7
ZCKM7H29
ZCKM5H7
ZCKMD31H7
ZCKM7H7
ZCKMD31H29
ZCKLD37
ZCKMD39H29
ZCKL8H7
ZCKMD39H7
ZCKMD37H29
ZCKLD35

Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operador	Roller lever spring return thermoplastic
Tipo de aproximación	Lateral approach, 2 directions

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con
Material de la cabeza	Metal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Packing Units

Peso del empaque (Lbs)	0,090 kg
Paquete 1 Altura	0,330 dm
Paquete 1 ancho	0,620 dm
Paquete 1 Longitud	0,770 dm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------