



Principal

Gama	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCKD
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKM XCKL
Cuerpo asociado	ZCKMD35 ZCKMD31H7 ZCKL5H7 ZCKLD35 ZCKMD39H29 ZCKLD31H7 ZCKLD35H7 ZCKM6H7 ZCKL6 ZCKM8H29 ZCKM7H29 ZCKLD39H7 ZCKMD37 ZCKMD35H7 ZCKLD37 ZCKM1 ZCKL1H7 ZCKLD39 ZCKMD39H7 ZCKMD31H29 ZCKM5H7 ZCKL6H7 ZCKMD31 ZCKM7H7 ZCKM9 ZCKMD37H29 ZCKM6 ZCKM1H29

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

ZCKL1
 ZCKLD37H7
 ZCKM6H29
 ZCKM8
 ZCKM1H7
 ZCKM7
 ZCKL5
 ZCKM5
 ZCKM9H29
 ZCKM5H29
 ZCKL8
 ZCKL8H7
 ZCKLD31
 ZCKL7H7
 ZCKMD37H7
 ZCKMD35H29
 ZCKMD39
 ZCKL7
 ZCKM8H7

Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio Líneal
Tipo de operador	Actuador de la maneta de rodamiento retorno por resorte termoplástico
Tipo de aproximación	Lateral approach, 1 direction

Complementos

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con
Material de la cabeza	Plástico

Ambiente

Temperatura ambiente de trabajo	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Característica medioambiental	Ambiente estándar

Packing Units

Paquete 1 Peso	0,084 kg
Paquete 1 Altura	0,350 dm
Paquete 1 ancho	0,630 dm
Paquete 1 Largo	0,750 dm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------