

Hoja de características del producto

Características

ZCKD41

"Cabeza final de carrera xckl – actuador palanca
rolamento termoplástico ajustable (-25..70°c)"



Principal

Gama de producto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCKD
Tipo de cabeza	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKS XCKL XCKM
Cuerpo asociado	ZCKSD35H29 ZCKM1H7 ZCKL1H7 ZCKS8 ZCKS9H29 ZCKSD31 ZCKS8H29 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKS7H29 ZCKS7 ZCKLD37H7 ZCKM7H29 ZCKMD31H29 ZCKS2 ZCKM6 ZCKS2H29 ZCKM5H29 ZCKMD37H29 ZCKM9 ZCKSD39 ZCKL5 ZCKMD31 ZCKSD37H29 ZCKM8H7 ZCKMD39 ZCKSD39H29

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

ZCKL8H7
 ZCKL1
 ZCKM1
 ZCKSD31H29
 ZCKMD35H7
 ZCKS6
 ZCKMD37H7
 ZCKM7H7
 ZCKLD35
 ZCKMD31H7
 ZCKS9
 ZCKL6
 ZCKM8H29
 ZCKLD37
 ZCKM8
 ZCKM7
 ZCKS5H29
 ZCKS1H29
 ZCKL7H7
 ZCKL8
 ZCKS1
 ZCKMD39H29
 ZCKS5
 ZCKMD35H29
 ZCKL7
 ZCKS6H29
 ZCKLD31
 ZCKLD39H7
 ZCKL5H7
 ZCKLD39
 ZCKM5
 ZCKMD39H7
 ZCKSD37
 ZCKLD35H7
 ZCKMD37
 ZCKM1H29
 ZCKM5H7
 ZCKL6H7
 ZCKM9H29
 ZCKSD35
 ZCKM6H7
 ZCKMD35

Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operador	Maneta de rodamiento retorno por resorte termoplástico - tipo de cable: comprimento variável ajustable)
Tipo de aproximación	Lateral approach, 2 directions

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Sin
Material de la cabeza	Plástico

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Packing Units

Peso del empaque (Lbs)	0,107 kg
Paquete 1 Altura	0,300 dm
Paquete 1 ancho	0,650 dm
Paquete 1 Longitud	2,200 dm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------