

Hoja de características del producto

ZCKE05

"Cabeza de conmutador de límite"

Características



Principal

Gama de producto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCKE
Tipo de cabeza	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKJ
Maneta asociada	ZCKY91 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY13 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY59
Cuerpo asociado	ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ7 ZCKJ41 ZCKJ6H29 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21 ZCKJD39H7 ZCKJ9H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

ZCKJ6
 ZCKJ11
 ZCKJ5
 ZCKJ7H29
 ZCKJ1H7
 ZCKJ7H7
 ZCKJ9
 ZCKJ8H29
 ZCKJ6H7
 ZCKJ4104H29
 ZCKJD31
 ZCKJ4104H7
 ZCKJ5H7
 ZCKJ2H7
 ZCKJ404H29
 ZCKJD37H29
 ZCKJ4
 ZCKJ21H7
 ZCKJ1
 ZCKJ2H29
 ZCKJD39H29
 ZCKJD37
 ZCKJ2
 ZCKJD35
 ZCKJ41H7
 ZCKJ404
 ZCKJD39
 ZCKJ4104
 ZCKJ21H29
 ZCKJ4H7
 ZCKJ404H7

Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operador	Sin maneta de funcionamiento retorno por resorte
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 1 ó 2 direcciones programables

Complementario

Accionamiento de interruptor	A partir de la izquierda y/o derecha CW y/o CCW
Apertura positiva	Con
Material de la cabeza	Metal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Packing Units

Peso del empaque (Lbs)	0,167 kg
Paquete 1 Altura	0,420 dm
Paquete 1 ancho	0,460 dm
Paquete 1 Longitud	0,870 dm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
