

# Hoja de características del producto

## Características

# ZCKE67

"Cabeza de conmutador de límite"



### Principal

Gama de producto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCKE
Tipo de cabeza	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cuerpo asociado	ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ41H7 ZCKJ9H29 ZCKJ8H29 ZCKJ6H29 ZCKJ5H7 ZCKJD39H7 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ6 ZCKJ7 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJD37 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJ41 ZCKJ7H7 ZCKJ4H29 ZCKJ7H29 ZCKJ41H29 ZCKJD37H7 ZCKJ11 ZCKJ2H29 ZCKJ8 ZCKJ11H7 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJD31 ZCKJ6H7

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

ZCKJ1H29  
 ZCKJ9  
 ZCKJD35H29  
 ZCKJ9H7  
 ZCKJ8H7  
 ZCKJ5H29  
 ZCKJ4H7  
 ZCKJD39  
 ZCKJD39H29  
 ZCKJ11H29  
 ZCKJD31H7  
 ZCKJD37H29  
 ZCKJ1H7  
 ZCKJD31H29

Movimiento cabezal funcionam.	Lineal
Tipo de operador	Actuador de rodamiento retorno por resorte metal - tipo de cable: reforzado)
Tipo de aproximación	Lateral approach, 2 directions

### Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con
Material de la cabeza	Metal

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

### Packing Units

Peso del empaque (Lbs)	0,161 kg
Paquete 1 Altura	0,430 dm
Paquete 1 ancho	0,450 dm
Paquete 1 Longitud	0,900 dm

### Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------