

# Hoja de datos del producto

## Características

# KDC1H

## "Cabeza de operación 45 x 45 mm - mango negro"



### Principal

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gama de producto                     | Harmony Series K   |
| Tipo de producto o componente        | Cabezal de funcionamiento del conmutador de leva             |
| Nombre de componente                 | KDC  |
| Compatibilidad del producto          | Cuerpos de montaje frontal 12 y 20 A por orificio de 22 mm Ø |
| Tipo cabezal de interruptor de levas | Con placa frontal 45 x 45 mm                                 |
| Tipo de operador                     | Negro mango, longit = 35 mm                                  |
| Candado de maneta giratoria          | Sin  |
| Presentación de leyenda              | Sin  |

### Complementario

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Durabilidad mecánica   | 1000000 ciclos |
| Anchura global cad     | 45 mm          |
| Altura global cad      | 45 mm          |
| Profundidad global cad | 77 mm          |
| Longitud               | 35 mm          |
| Peso del producto      | 0,046 kg       |

### Entorno

|  |  |
|--|--|
| Tratamiento de protección              | TC   |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...55 °C  |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C  |
| Resistencia a los choques              | 30 gn acorde a IEC 68-2-27                                   |
| Resistencia a las vibraciones          | 5 gn (estado 1) 10...150 Hz) acorde a IEC 68-2-6             |
| Grado de protección IP                 | IP65 conforming to IEC 529<br>IP65 conforming to NF C 20-010 |

### Packing Units

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad del paquete 1       | PCE      |
| Número de unidades en empaque      | 1        |
| Peso del empaque (Lbs)             | 0,058 kg |
| Paquete 1 Altura                   | 0,820 dm |
| Paquete 1 ancho                    | 0,700 dm |
| Paquete 1 Longitud                 | 0,700 dm |
| Tipo de unidad del paquete 2       | S03      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 60       |
| Peso del paquete 2                 | 3,965 kg |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm    |
| Ancho del paquete 2                | 30 cm    |
| Longitud del paquete 2             | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí  |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|