



Principal

Gama	TeSys
Nombre corto del dispositivo	VZ
Tipo de producto o componente	Additional neutral block (**)
Nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Número de polos	1N
Tipo y composición de contactos	1 NA
Funcionamiento de contacto	Early make, late break (**)
Compatibilidad del producto	V1 V2 V02 V0 V01
Compatibilidad de gama	TeSys VARIO interruptor seccionador
Tipo de red	CA CC
Frecuencia de red	50/60 Hz

Complementario

Ubicación de montaje	Derecha Izquierda
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
[Ith] Corriente térmica convencional	40 A
Durabilidad mecánica	100000 ciclos
Durabilidad eléctrica	30000 Ciclos DC-1...5 100000 ciclos AC-21
Conexiones - terminales	Bornas tornillo cable 6 mm ² - rigidez del cable Flexible - con terminal Bornas tornillo cable 10 mm ² - rigidez del cable sólido
Par de apriete	2,1 N.m - en Bornas tornillo
Altura	74 mm
Anchura	16 mm
Profundidad	35 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-3
Certificaciones de producto	GL CSA UL
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Resistencia mecánica	Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms - tipo de cable: 15 gn) acorde a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	0,048 kg
Paquete 1 Altura	0,550 dm
Paquete 1 ancho	0,370 dm
Paquete 1 Longitud	0,900 dm
Tipo de unidad del paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	69
Peso del paquete 2	3,653 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------