



Principal

Gama	TeSys
Nombre corto del dispositivo	VZ
Tipo de producto o componente	Additional neutral block (**)
Nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Número de polos	1N
Tipo y composición de contactos	1 NA
Funcionamiento de contacto	Early make, late break (**)
Compatibilidad del producto	V5 V6
Compatibilidad de gama	TeSys VARIO interruptor seccionador
Tipo de red	CA CC
Frecuencia de red	50/60 Hz

Complementario

Ubicación de montaje	Derecha Izquierda
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
[Ith] Corriente térmica convencional	175 A
Durabilidad mecánica	30000 ciclos
Durabilidad eléctrica	30000 Ciclos DC-1...5 30000 ciclos AC-21
Conexiones - terminales	Bornas tornillo cable 70 mm ² - rigidez del cable Flexible - con terminal Bornas tornillo cable 95 mm ² - rigidez del cable sólido
Par de apriete	22,6 N.m - en Bornas tornillo
Altura	125 mm
Anchura	30 mm
Profundidad	63 mm
Peso del producto	0,25 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-3
Certificaciones de producto	UL CSA GL
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Resistencia mecánica	Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms - tipo de cable: 15 gn) acorde a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	0,313 kg
Paquete 1 Altura	0,750 dm
Paquete 1 ancho	0,700 dm
Paquete 1 Longitud	1,200 dm
Tipo de unidad del paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	30
Peso del paquete 2	9,782 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------