



| | |
|------------------------------------|------------------|
| Fegime número del artículo: | 2992849 |
| Embalaje | pieza a. 1 pieza |
| Cantidad de Embalaje: | 10 pieza |
| Código exportación | 85366990 (U) |
| eCl@ss-Nr.: | 27-37-14-14 |

Especificaciones del producto.*

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| Cubierta | Placa de cubierta central | Función de desconexión | no |
| Bloqueable | no | Tipo de conexión | Terminal enroscado |
| Número de unidades | 2 | Número total de bases de conexión intercambiables | 0 |
| Sobreimpresión/indicación | Sin sobreimpresión | Modelo | Contacto de protección/toma tierra |
| Tipo de superficie | Mate | Mecanismo de expulsión | no |
| Tipo de fijación | Montaje rápido | Intensidad nominal de fallo | - milliampere |
| Color | Rojo | Protección de fallo de intensidad | no |
| Intervalo de frecuencia | 50...60 Hertz | Para condiciones extremas (según VDE) | no |
| Apto para grado de protección (IP) | IP2X | Ancho del dispositivo | 44 Millimeter |
| Altura del dispositivo | 44 Millimeter | Profundidad del dispositivo | 41,5 Millimeter |
| Sin halógenos | sí | Con fusibles miniatura | no |
| Con función de iluminación | no | Con tapa con bisagras | no |
| Iluminación orientable | no | Con protección para niños | sí |
| Método de montaje | Montado a ras/empotrado (escayola) | Tensión nominal | 250 Volt |
| Corriente nominal | 16 Ampere | Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
| Cambio de fase | Ninguno | RAL-número (semejante) | 3020 |
| Alimentación especial | Alimentación de seguridad adicional (rojo) | Espacio para etiqueta/superficie de información | no |
| Transparente | no | Inserción central con giro | no |
| Material | Plástico | Calidad de material | Termoplástico |
| Protección contra sobretensión | no | | |

** Modificaciones y errores aceptados

© Please note: The article pictures of our suppliers are copyright protected and may not be reused.