# Ficha técnica

## Bridas 22 en U60X

## Descripción

- Para el atado de cables y tubos en instalaciones interiores. (1)

- Enhebrado y cierre manual para facilitar el montaje.
- Alta resistencia a la tracción.
- Homologación UL de producto acabado.
- Dentado interior.
- Materia prima propia. Material aislante, sin halógenos.
- RoHS-Compliant.
- Color: natural

## Marcas de calidad (2)

EN 62275:2009
Licencia nº: 030/001929

EN 62275:2009
Licencia nº: 670605

EN 62275:2009
Licencia nº:40011920

(3)
Expediente E 75725 (M)

Expediente E 75725 (M)

GOST R 50827:2009
Part 1 to 5
licence nº: POCC. ES.
AΓ75.H02240



Según norma UNE-EN ISO 9001:2000 para el diseño, la producción y la comercialización de Sistemas de la Marca Unex

www.unex.net
unex@unex.net

ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA
900 166 166

# Ficha técnica

## Bridas 22 en U60X

## Homologaciones (2)

Certificat d´Approbation de type nº 2535D/04934/G0/BV

Type approval certificate TAE0000115

Según NI 5.70.12.01 Abrazaderas para cables aislados y aplicaciones varias (4)

## Características

**EN 62275:2009**

| | |
|---|---|
| Material | No metálico. |
| Temperatura mínima de montaje | -30ºC |
| Temperatura mín./max. de instalación y aplicación | -40ºC a +85ºC |
| Contribución al fuego | No propagador. |
| Resistencia UV | No declarado. |
| Resistencia del bucle a la tracción | ▪ 8,16 Kg para bridas de 2,5 mm<br>▪ 13,6 Kg para bridas de 3,6 mm<br>▪ 22,6 Kg para bridas de 4,8 mm<br>▪ 54,4 Kg para bridas de 7,6 mm<br>▪ Tipo 1: bridas de ancho 2,5mm y 3,6mm<br>▪ Tipo 2: bridas de ancho 4,8 mm y 7,6mm |
| Diámetro max./min. de uso | ▪ 2221: 22mm/ 1,6mm<br>▪ 2225: 50mm / 1,6mm<br>▪ 2233: 32mm / 1,6mm<br>▪ 2235: 50mm / 1,6mm<br>▪ 2237: 76mm / 1,6mm<br>▪ 2244: 45mm / 1,6mm<br>▪ 2247: 76mm/ 1,6mm<br>▪ 2249: 102mm / 1,6mm<br>▪ 2271: 50mm / 4,8mm<br>▪ 2272: 76mm / 4,8mm<br>▪ 2273: 102mm /4,8mm<br>▪ 2278: 203mm / 4,8mm |



Según norma UNE-EN ISO 9001:2000 para el diseño, la producción y la comercialización de Sistemas de la Marca Unex

www.unex.net
unex@unex.net

ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA
900 166 166

# Ficha técnica

## Bridas 22 en U60X

## Características

**MS 3367**

| | |
|---|---|
| Dimensiones [5] | ▪ 2221: MS 3367-4<br>▪ 2225:-<br>▪ 2233: MS 3367-5<br>▪ 2235: -<br>▪ 2237: -<br>▪ 2244: MS 3367-1<br>▪ 2247: MS 3367-7<br>▪ 2249: MS 3367-2<br>▪ 2271: -<br>▪ 2272: -<br>▪ 2273: MS 3367-3<br>▪ 2278: MS 3367-6 |

## Normativa de obligado cumplimiento

**DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN 2014/35/CE**

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Conformidad con la norma EN 62275:2009. |

## Características de materia prima U60X (color natural)

- Materia Prima base: Poliamida 6.6 (color natural y gris RAL 7035)
- Contenido en siliconas: sin
- Contenido en ftalatos s/ASTM D2124-99:2004: sin
- Contenido en halógenos s/EN 50267-2-1: <0,5% [6]
- Ensayos de inflamabilidad UL de materiales plásticos s/ANSI/UL 94: 1990: Grado UL94 V2
- L.O.I. Índice de oxígeno s/EN ISO 4589:1999: ≥29
- Homologación UL: UL File E41938 EM
- Clasificación s/ASTM D6779:2003: PA 0111



Según norma UNE-EN ISO 9001:2000 para el diseño, la producción y la comercialización de Sistemas de la Marca Unex

www.unex.net
unex@unex.net

ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA
900 166 166

## Notas

**1.** Debido a la existencia de factores que influyen en el comportamiento de las bridas frente a un agente químico (concentración, temperatura, luz ultravioleta, tipo de montaje, etc.), los ambientes particulares de algunas instalaciones deberán estudiarse en concreto con un test específico.

**2.** Excepto referencias nuevas, en proceso de obtención de marcas de calidad y homologaciones. Ver lista numérica de referencias www.unex.net/QM.pdf

**3.** Bridas de ancho 4,8 y 7,6 mm

**4.** Referencias homologadas: 2221; 2225; 2233; 2235; 2237; 2244; 2247; 2249; 2271; 2272; 2273; 2278.

**5.** Las bridas sin designación MS cumplen las condiciones fijadas en las normas para modelos de igual anchura, excepto la longitud.

**6.** Limite de detección para la técnica analítica aplicada

* Se recomienda mantener la bolsa cerrada hasta el momento de su uso

** La información de este documento es un resumen de los datos más utilizados por nuestros clientes. Para más detalle visite nuestra página web.

*** Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica. Este documento es una copia no controlada, que no se actualizará al producirse cambios en su contenido.

21/6/2016



Según norma UNE-EN ISO 9001:2000 para el diseño, la producción y la comercialización de Sistemas de la Marca Unex

www.unex.net
unex@unex.net

ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA
900 166 166