

Hoja de características del producto PRA16224

Características

Puerta opaca Pragma - para cofret - 2 x 24 módulos



Principal

Gama de producto	Pragma
Gama	Pragma (**)
Tipo de producto o componente	Puerta
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de envoltente
Segmento de mercado	Pequeños comercios Residencial

Complementario

Montaje de armario	Empotrado Superficie
Número de llave	Número para indicar
Tipo de carátula	Opaco
Lado de apertura de puerta	Right or left (**)
Número de filas horizontales	2
Pasos de 9 mm	48
Número de módulos de 18 mm por fila	24
Número total de módulos de 18 mm	48
Descripción del armario/celda	Montaje en superficie Caja mural + 2 conductos
Material del envoltente	Metal
Anchura	550 mm
Altura	450 mm
Profundidad	20 mm
Color	Blanco (RAL 9016)

Entorno

Resistencia al fuego	750 °C
Normas	IEC 60439-3
Grado de protección IP	IP40 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 de acuerdo con EN/IEC 62263

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...60 °C

Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------