



### Principal

Tipo de envolvente	Envolv. de distribución
Gama de producto	Pragma
Nombre de gama	Pragma
Accesorios	1 bornero Banda de la placa obturadora Etiqueta de identificación Kit de marcado

### Complementario

Montaje de envolvente	Superficie
Calibre In	125 A
Número de filas	3
Número de módulos de 18 mm	18
Número total módulos (18 mm)	54
Tipo de raíl	DIN
Entrada de cable	Cable o tubo Enlace Placa de corte Placas desmontables
Número de borneros	Tierra: 1 Quick con 26 salientes
Bornes	2 x 25 mm <sup>2</sup> para tierra 24 x 6 mm <sup>2</sup> para tierra
Disipación de potencia en W	56 W
Material envolvente	Cara frontal: tecnoplástico Parte atrás: tecnoplástico
Ancho	426 mm
Alto	600 mm
Profundidad	125 mm
Color	Cara frontal : gris metal. Envolvente : blanco titanio

### Entorno

Normas	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC_62262
Resistencia al fuego	Cara frontal: 650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1 Parte atrás: 650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP30 de acuerdo con IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 de acuerdo con IEC_62262
Tipo de protección desc. eléct.	Clase II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
RoHS EUR conformidad de fecha	0810
RoHS EUR status	Adecuado

## Garantía contractual

---

Periodo	18 meses
---------	----------

---