



Principal

Gama	Acti 9
Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iSSW
Tipo de producto o componente	Interruptor lineal
Nombre corto del dispositivo	ISSW
Aplicación de dispositivo	Electrical circuit control
Tipo de contactos y composición	1 C/O
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	250 V AC 50/60 Hz
Normas	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complementos

[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	20 A
Tipo de control	Maneta 2 positions
Marca	0 - 1
Modo de montaje	Enganchable
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Alto	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	75 mm
Color	Blanco
Durabilidad eléctrica	30000 cycles AC-22 cos Phi = 0.8
Conexiones - terminales	Staggered tunnel terminal (downside) 2 cable(s) 0.5...2.5 mm ² flexible Staggered tunnel terminal (downside) 2 cable(s) 0.5...2.5 mm ² rigid without cable end
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m
Segmento de mercado	Residencial Pequeños comercios
Código de compatibilidad	ISSW

Ambiente

Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Tropicalización	2
Grado de contaminación	3
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Oferta sustentable

RoHS (código de fecha: AASS)	En conformidad - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	No contiene SVHC por encima del umbral No contiene SVHC por encima del umbral

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------