



### Principal

Gama	Acti 9
Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iSSW
Tipo de producto o componente	Interruptor lineal
Nombre corto del dispositivo	ISSW
Aplicación de dispositivo	Electrical circuit control
Tipo de contactos y composición	1 C/O
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	250 V AC 50/60 Hz
Normas	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

### Complementos

[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	20 A
Tipo de control	Maneta 3 positions
Marca	1 - 0 - 2
Modo de montaje	Enganchable
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Alto	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	75 mm
Color	Blanco
Durabilidad eléctrica	30000 cycles cycles AC-22 cos Phi = 0.8
Conexiones - terminales	Staggered tunnel terminal (downside) 2 cable(s) 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> flexible Staggered tunnel terminal (downside) 2 cable(s) 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> rigid without cable end
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m
Segmento de mercado	Residencial Pequeños comercios
Código de compatibilidad	ISSW

## Ambiente

Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Tropicalización	2
Grado de contaminación	3
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

## Oferta sustentable

RoHS (código de fecha: AASS)	En conformidad - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	No contiene SVHC por encima del umbral <a href="#">No contiene SVHC por encima del umbral</a>

## Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------