Ficha de producto
Características

A9C21732
Contactor modular iCT 25A 2NO 230...240V 50Hz MO

Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iCT
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre corto del dispositivo	ICT
Aplicación de dispositivo	Motor-heating-lighting
Número de polos	2P
Composición de polos de contacto	2 NO
Tipo de red	CA
Categoría de utilización	AC-1 de acuerdo con EN 60947-4-1 AC-3 de acuerdo con EN 60947-4-1 AC-7A de acuerdo con EN 61095 AC-7A de acuerdo con IEC 1095 AC-7B de acuerdo con EN 61095 AC-7B de acuerdo con IEC 1095
Tipo de control	Control manual y remoto
Tensión del circuito de control	230...240 V CA 50 Hz

Complementario

[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	25 A AC-7A 8.5 A AC-7B
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	250 V CA 50 Hz
Potencia máxima	1.2 kW 250 V CA
[Ui] tensión nominal de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tensión nominal soportada al impulso	4 kV
Tipo de señal de control	Mantenido
Frecuencia de conmutación	100 maniobras de conmutación/día
Señalizaciones en local	Indicador de acción
Consumo de energía en espera VA	2.7 VA
Potencia de entrada en VA	9.2 VA
Modo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	2
Altura	81 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	60 mm
Color	Blanco
Durabilidad eléctrica	200000 ciclos CA 50/60 Hz de acuerdo con EN 61095 200000 ciclos CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 1095
Conexiones - terminales	Circuito de control : 2 terminales de tipo túnel 1,5 mm² para rígido cable(s) Circuito de control : 2 terminales de tipo túnel 1,5 mm² para rígido cable(s) Circuito de alimentación : 1 terminales de tipo túnel 1...4 mm² para Flexible cable(s) Circuito de alimentación : 1 terminales de tipo túnel 1.5...6 mm² para rígido cable(s) Circuito de control : 1 terminales de tipo túnel 1.5...2.5 mm² para rígido cable(s) Circuito de control : 2 terminales de tipo túnel 1.5...2.5 mm² para Flexible cable(s)

La información incluída en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos. Esta documentación no pretende sustituir ni ser utilizada como herramienta garantizada de creación de especificaciones específicas para usuarios finales. Es responsabilidad del usuario final o integrador de realizar un apropiado análisis de riesgos, evaluación y testeo de los productos con respecto una aplicación específica. Schneider Electric Industries SAS o cualquiera de sus empresas subsidiarias o comercializadoras no se hacen responsables de una posible mala interpretación o uso de la documentación incluída en este documento

Par de apriete	Circuito de control : 0.8 N.m Circuito de alimentación : 0.8 N.m
Compatibilidad del producto	IACTc IACTp IACTs IATEt

Medioambiente

normas	EN 61095 IEC 1095
nivel de ruido	30 dB
disipación de calor	0.9 W en 50/60 Hz
grado de protección IP	IP20
grado de contaminación	2
tropicalización	2 de acuerdo con EN 60947-4-1 2 de acuerdo con EN 61095 2 de acuerdo con IEC 1095
humedad relativa	95 % (55 °C)
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
temperatura ambiente de trabajo	-5...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Sostenibilidad de la oferta

estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	La referencia no contiene SVHC
perfil ambiental del producto	Disponible
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No requiere de operaciones específicas para reciclaje