

## Ficha de producto

### Características

# A9A26960

Bobina de mínima tensión iMN - Instantánea - 220..240 V CA



### Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Bobina de mínima tensión
Nombre corto del dispositivo	iMN
Tensión del circuito de control	220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo de control	Estándar
Pasos de 9 mm	2

### Complementario

Señalizaciones en local	Indicador de acción
Modo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN
Anchura	18 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de fijación 1 cable(s) 8 mm <sup>2</sup> rígido Terminal de fijación 2 cable(s) 2.7 mm <sup>2</sup> rígido Terminal de fijación 1 cable(s) 6 mm <sup>2</sup> Flexible Terminal de fijación 2 cable(s) 2.7 mm <sup>2</sup> Flexible con extremidad de cable extremo de cable
Par de apriete	1 N.m

### Medioambiente

normas	EN/IEC 60947-5-1
tropicalización	2 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
humedad relativa	95 % en 55 °C
temperatura ambiente de trabajo	-25...50 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

### Sostenibilidad de la oferta

estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	La referencia no contiene SVHC
perfil ambiental del producto	Disponible
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE