Ficha de producto
Carácterísticas

A9A26500

Bobinas de protección contra sobretensione permanentes iMSU - 270 V CA

Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Bobina de máxima tensión
Nombre corto del dispositivo	IMSU
Tensión del circuito de control	230 V CA 50/60 Hz
Umbral de tensión de disparo	3...15 s 1...5 s 0.25...0.75 s 0.07...0.2 s
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Señalizaciones en local	Indicador de acción
Modo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN
Altura	82.5 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	68 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de fijación 1 cable(s) 0.5...4 mm² Flexible Terminal de fijación 1...6 mm² rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Par de apriete	1 N.m

Medioambiente

normas	EN 50550
etiquetas de calidad	CE
tropicalización	2 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
humedad relativa	95 % en 55 °C
temperatura ambiente de trabajo	-35...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Sostenibilidad de la oferta

estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	La referencia no contiene SVHC
perfil ambiental del producto	Disponible
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE

La información incluída en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos. Esta documentación no pretende sustituir ni ser utilizada como herramienta garantizada de creación de especificaciones específicas para usuarios finales. Es responsabilidad del usuario final o integrador de realizar un apropiado análisis de riesgos, evaluación y testeo de los productos con respecto una aplicación específica. Schneider Electric Industries SAS o cualquiera de sus empresas subsidiarias o comercializadoras no se hacen responsables de una posible mala interpretación o uso de la documentación incluída en este documento