

## V

REFERENCIA 02061302 - V - 600 - 8422248047166



### DESCRIPCIÓN

Campana V en forma de chimenea con acabado en Inox está disponible en las medidas de 60, 70 y 90 cm. Incorpora panel pulsador mecánico de 3 velocidades. Clase Energética E.

### CARACTERÍSTICAS

|  |             |
|--|-------------|
| EEI class (Clase de Eficiencia Energética)                 | E           |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)                   | 210         |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)                   | 420         |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB)                   | 53          |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB)                   | 65          |
| Motor  | K7 PLUS     |
| Consumo máximo motor                                       | 95W         |
| Presión Máxima   | 200         |
| Tipo de control  | Mecánica 5P |
| Tipo de filtro   | Metálico    |
| Número de filtros antigrasa                                | 2           |
| Interior blindado  | NO          |
| Niveles de extracción                                      | 3           |
| Clase de lámparas  | LAMP x 40W  |
| Nº de lámparas   | 2           |
| Ancho (mm)   | 600         |
| Fondo (mm)   | 475         |
| Diametro de salida (mm)                                    | 150/125     |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)     | 650         |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)        | 650         |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación | AMBAS       |
| Sistema de fácil instalación                               | ✓           |
| Extension tubo superior                                    | 02862302    |
| Válvula antirretorno                                       | 02832004    |
| Filtro metálico MAX PRO                                    | ✓           |
| Filtro metálico  | 02800905    |
| Filtro DUAL (metálico + carbón activo)                     | 02800918    |
| Filtros carbón activo                                      | 02859394    |
| Tubo flexible silenciador                                  | ✓           |