

Ficha de producto

Características

A9N26946

Bobina de disparo MX + 1 OF 110-415 V CA / 100-130 V CC



Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo en derivación con contacto OC
Nombre corto del dispositivo	MX + OF
Composición de contactos de señalización	1 C/A
Tensión del circuito de control	110...130 V DC 100...415 V CA 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Señalizaciones en local	Indicador de acción
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Altura	82.5 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	68 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de fijación 1 cable(s) 2,5 mm ² Flexible
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Medioambiente

normas	EN/IEC 60947-5-1
certificaciones	ASEFA ASTA Kema LCIE
tropicalización	2 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
humedad relativa	95 % en 55 °C
temperatura ambiente de trabajo	-25...50 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Sostenibilidad de la oferta

estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	La referencia no contiene SVHC
perfil ambiental del producto	Disponible
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No requiere de operaciones específicas para reciclaje