

Hoja de datos del producto XZCC43FCP40B

Características

"Conector hembra acodado de 4 pines, din 43650 a - prensa de cable "



Principal

Gama de producto	Telemecanique Cabling components
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de cableado
Accesorio/tipo de componente	Conector
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra en codo de DIN 43650 A, 4 patillas
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño de cable <1,5 mm ² / capacidad sujeción 7...10 mm

Complementario

Tipo de prensaestopas	Pg 11
Fijación de conector de cable	Tornillo de bloqueo
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC
[In] Corriente nominal	16 A
Material del envoltorio	Plástico
Minimum insulating resistance	0,1 GΩ
Resistencia de los contactos	4000 μOhm
Peso del producto	0,035 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...125 °C

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	33 g
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 ancho	10 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------